

**MURAL PÚBLICO MUNICIPAL**

Modalidade .....: Pregão Presencial  
Número da Modalidade.: 34/2017  
Número da Licitação ..: 70/2017  
Data de Publicação ..: 20/10/17  
Data de Retirada ....: 08/11/17

---

Secretaria de Administração

-----  
Data de Abertura das Propostas ....: 08/11/17  
Horário de Abertura das Propostas...: 09:00

Objetivo:

Aquisição de aparelhos, equipamentos e material permanente para uso e atendimento da nova UBS.

Esta licitação será avaliada pelo menor preço Unitário

---

Departamento de Compras

---

Prefeito Municipal  
Egidio Moreto

---

Item	Quantidade	Un.	Especificação
1	1,0000	UN	Geladeira Capacidade 280 Litros Geladeira: RVV 22D / RC 220D; Dimensões (cm) 160Ax62Lx80P - 180Ax62Lx80P com sistema de emergência; +2°C a 8°C; 12.500 doses; 04 a 06 prateleiras ou gavetas, 220volts; Porta de vidro.
2	1,0000	UN	Micro Computador Micro Computador com processador de no mínimo 3,5 Ghz, disco rígido (HD) de no mínimo 500 Gb, memória de no mínimo 4 Gb, com teclado, gravador de dvd, gabinete mini torre, mouse óptico e caixa de som.
3	1,0000	UN	Impressora laser com scanner material
4	2,0000	UN	Impressora laser colorida Impressora, laser color, velocidade de impressão até 33 ppm, Processador 600 MHZ, conexão USB 2.0 e rede fast ethernet 10/100 Base TX, memória padrão 128MB, impressão frente e verso automática (standard), tonner

			preto carga min 90gr, toner ciano carga mín 45gr, tonner amarelo carga min 45gr, tonner magenta carga mín de 45gr.
5	2,0000 UN		Nebulizador Portatil
6	4,0000 UN		Estetoscópio Duo Sonic Adulto MDF
7	2,0000 UN		Foco refletor ambulatorial
8	1,0000 UN		Fotopolimeizador de resinas com Bateria Recaregável
9	1,0000 UN		Jato de Bicarbonato
10	1,0000 UN		Cadeira Odontológica Completa (equipo/sugador/refletor) Gnatus G1 F

Acionamentos pelo pedal  
 -Programação de trabalho.  
 -Acionamento do refletor com ajuste da intensidade.  
 -Volta automática à posição zero, com movimentos sincronizados.  
 -Subida e descida do assento.  
 -Subida e descida do encosto.  
 -Interrupção dos movimentos da cadeira ao acionar qualquer tecla.  
 -Três programações de trabalho com memorização do status do refletor;  
  
 -Acionamento e ajuste de intensidade do refletor [Persus];  
 -Volta automática à posição zero;  
 -Subida e descida do assento e do encosto;  
 -Os comandos do pedal podem ser facilmente invertidos.  
 Articulação central  
 Em aço maciço, com tratamento anticorrosivo.  
 Base  
 Com desenho ergonômico, construída em aço com tratamento anticorrosivo, totalmente protegida por debrum antiderrapante.  
 Perfeita estabilidade. Não precisa ser fixada ao piso.  
 Altura do assento em relação ao solo  
 Mínima de 450 mm  
 Máxima de 900 mm  
 Estofamento amplo  
 Com apoio lombar ressaltado, montado sobre estrutura rígida recoberta com poliuretano injetado de alta resistência, revestido com material laminado, sem costura.  
 Sistema de elevação  
 Eletromecânico acionado por moto-redutor BOSCH de baixa tensão com 24 volts  
 Apoio dos braços: dois braços fixos POP  
 Sistema eletrônico  
 Integrado e de baixa voltagem: 24 volts  
 Tensão de alimentação  
 127 ou 220V~ 50/60Hz  
 Encosto cabeça  
 -Bi-Articulável, removível, anatômico, com movimento: anterior, posterior, longitudinal e de altura.  
 Ambidestros  
 Equipo  
 Composição  
 - Seringa tríplice  
 - 1 terminal com spray para alta rotação  
 - 1 terminal para micromotor pneumático  
 Braços articuláveis  
 Com travamento pneumático, acionado por botão localizado sob o corpo do equipo  
 Pedal  
 Progressivo para o acionamento das pontas  
 Seringa tríplice  
 Bico giratório, removível e autoclavável  
 Mangueiras  
 Lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias  
 Suporte das pontas  
 Com acionamento pneumático individual  
 Tampo de inox  
 Removível  
 Caixa de ligação  
 Compacta construída em ABS com cantos arredondados

#### Pintura

Na cor gelo, com tratamento anticorrosivo

#### Corpo do equipo

Construído em aço maciço, com tratamento anticorrosivo, revestido em poliestireno alto impacto

#### Puxador

Frontal e central

Reservatório translúcido para:

-Água das peças de mão e seringa triplíce.

Ambidestro

#### Refletor

Refletor Sirius Sensor (opcional)

Tecnologia de iluminação - LED

- Menor consumo de energia, consome até 95% menos energia elétrica do que os modelos convencionais;

- Não utiliza lâmpadas;

- Maior durabilidade da fonte de luz (LED), até 50.000 horas

Sensor de proximidade

O acionamento do refletor é realizado exclusivamente pelo sensor de aproximação localizado na parte inferior do cabeçote, evitando o risco de contaminação cruzada.

A seleção da intensidade luminosa também é realizada através do sensor de proximidade.

O refletor possui um sistema eletrônico digital interno, de fácil e rápida programação.

Fonte de luz fria

Não gera calor no campo operatório.

Luz branca gerada através de LED InGaN-P

Aumenta a fidelidade na visualização das cores do campo iluminado, permitindo assim a realização de diagnósticos mais precisos (pesquisa IFSC-USP "LUZ CONVENCIONAL E LEDs COMO ILUMINADORES ODONTOLÓGICOS: A PERCEPÇÃO DAS CORES").

Foco de luz com spot quadrado

Quando posicionado adequadamente para iluminação da boca, não gera desconforto na região dos olhos do paciente.

#### Design

Totalmente inovador com linhas arredondadas, proporciona visual moderno e harmonioso e facilita o manuseio.

#### Cabeçote

Em material resistente, com giro de 620°. É leve, possui alta durabilidade e permite ampla mobilidade em diversas posições.

#### Puxadores

Bilaterais em forma de alça - possibilita isolamento evitando o risco de contaminação cruzada.

#### Protetor Frontal

Removível, construído em material resistente e transparente, protege o sistema óptico contra aerossol.

---

#### Refletor Sirius LED (opcional)

Tecnologia de iluminação - LED

- Menor consumo de energia, consome até 95% menos energia elétrica do que os modelos convencionais;

- Não utiliza lâmpadas;

- Maior durabilidade da fonte de luz (LED), até 50.000 horas

Fonte de luz fria

Não gera calor no campo operatório.

Luz branca gerada através de LED InGaN-P

Aumenta a fidelidade na visualização das cores do campo iluminado, permitindo assim a realização de diagnósticos mais precisos (pesquisa IFSC-USP "LUZ CONVENCIONAL E LEDs COMO ILUMINADORES ODONTOLÓGICOS: A PERCEPÇÃO DAS CORES").

Foco de luz retangular

Quando posicionado adequadamente para iluminação da boca, não gera desconforto na região dos olhos do paciente.

Aumento do tamanho do foco de iluminação da cavidade bucal, proporcionando uma maior área de iluminação no campo de trabalho.

#### Design

Totalmente inovador com linhas arredondadas, proporciona visual moderno e harmonioso e facilita o manuseio.

#### Cabeçote

Em material resistente, com giro de 620°. É leve, possui alta durabilidade e permite ampla mobilidade em diversas posições.

#### Puxadores

Bilaterais em forma de alça - possibilita isolamento evitando o risco de contaminação cruzada.

#### Protetor Frontal

Removível, construído em material resistente e transparente, protege o sistema óptico contra aerossol.

O consultório pode ser configurado com uma das versões abaixo:

Sirius Sensor 3 LEDs (opcional)

Sistema óptico com 3 LEDs

Três Intensidades: 10.000, 20.000 e 30.000 LUX (com variação de +-10%)

Sirius Sensor 5 LEDs (opcional)

Sistema óptico com 5 LEDs

Três Intensidades: 15.000, 25.000 e 35.000 LUX (com variação de +-10%)

Sirius Sensor 3x2 LEDs (opcional)

Exclusiva Tecnologia Orange

Sistema óptico com 5 LEDs: 3 LEDs de cor branca + 2 LEDs de cor laranja

Quatro intensidades de luz - Luz branca: 15.000, 25.000 e 35.000 LUX (com variação de +-10%) e Luz laranja: 5.000 LUX

O Refletor Sirius Sensor 3x2 permite a utilização da luz Orange (laranja) durante os procedimentos clínicos com materiais fotoativados, elevando o tempo de manuseio dos mesmos através da inibição da polimerização precoce de resinas compostas e outros materiais foto ativados.

---

#### Refletor Persus L

- Espelho multifacetado com tratamento multicoating.
- Dupla proteção do espelho, em material resistente, transparente.
- Puxadores bilaterais em forma de alça, possibilitam isolamento, evitando o risco de contaminação cruzada.
- Cabeçote produzido em material resistente, com giro de 620°.
- Braço construído em aço, com movimentação vertical e horizontal (cantos arredondados).
- Coluna: diâmetro de 38mm.
- Intensidade: 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%).
- Ambidestro.

#### Unidade de Água

##### Composição

1 suctor de saliva a ar (sistema Venturi)

Sistema pneumático para acionamento automático do suctor

##### Mangueiras

Lisas, arredondadas, leves e flexíveis, sem ranhuras ou estrias.

Com filtro de detritos e engate rápido.

##### Cuba

Profunda, removível e com ralo para retenção de sólidos.

Sistema de regulagem da vazão da água

Para bacia.

Condutor de água bacia

Pintado em tinta a pó epóxi.

##### Estrutura

Construída em tubo de aço e recoberta com material resistente, com cantos arredondados.

Filtro de detritos

De fácil acesso para limpeza.

Ambidestro

11	1,0000 UN	Biombo Plumbífero
12	1,0000 UN	Carro de maca simples

13	1,0000	UN	Negatoscópio Telpanoramico c/ Lupa
14	2,0000	UN	Laringoscópio Infantil
15	2,0000	UN	Reanimador pulmonar manual adulto( ambu)
16	4,0000	UN	Esfignomanômetro Adulto
17	2,0000	UN	Esfignomanômetro Infantil
18	2,0000	UN	Estetoscópio Infantil
19	4,0000	UN	Otoscópio (Aparelho)
20	2,0000	UN	Detector Fetal Portátil
21	2,0000	UN	Mesa ginecologica

Validade da Proposta ...: 120

Condições de Pagamento.: 28 dias após emissão da NF

Prazo de Entrega .....: 08/11/2017

Local de Entrega .....: Prefeitura Municipal de Carlos Gomes